

LECTOR HALO



El lector de microchips Halo lee los microchips FDX-B (15 dígitos), FDX-A (10 dígitos), EM4102 utilizados para la identificación de animales de conformidad con las normas ISO 11784. También se mostrará si ha detectado la presencia del chip cifrado AVID de 9 dígitos.

El Halo es compatible con Scanner Angel® y viene completo con un cable USB para cargar la batería recargable interna del escáner y un CD para instalar el software del escáner y el software Scanner Angel® correspondiente.



Características:

- De conformidad con las normas ROHS, CE e ISO 11784
- Dimensiones: 135 mm de diámetro x 33 mm
- Peso: 163 g
- Dimensiones en caja: 147 mm x 144 mm x 38 mm
- Peso en caja: 258 g
- Escaneos por carga: escaneos de 8 segundos x 1000
- Tiempo de espera: 2 meses (típicamente)
- Batería: polímero de litio interno recargable
- Recargar a través del puerto USB
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Lecturas: 15 dígitos ISO, 10 dígitos FDX-A (FECAVA) y detecta la presencia de chip cifrado de 9 dígitos.
- Muestra la temperatura de los chips térmicos ISO.
- Distancia de lectura: hasta 13 cm dependiendo del tipo de chip y orientación.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 50 ° C
- Pantalla: LCD 2 líneas x 16 caracteres.
- Tonos: pitido audible
- Memoria: últimos 2000 números escaneados
- Operación: Apriete simple para comenzar a escanear y apagado automático después de 50 segundos
- Comunicaciones: puerto USB
- Software: Windows 98 o posterior
- Sistemas: compatible con Scanner Angel®
- Fabricado en Gran Bretaña.
- Opciones de color: blanco, negro, rosa, azul, verde
- Garantía: 1 año de garantía del fabricante.
- Incluido: escáner, cable USB, CD y guía del usuario
- Opciones: cargador de pared USB, cargador USB de 12 V para automóvil

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.