

TECNET GD está particularmente aconselhado para eliminar substâncias activas difíceis tais como compostos hormonais, florasulame e sulfonilureias. Tendo em conta o modo de acção das sulfonilureias é necessário realizar todos os passos do processo de limpeza: a calda de limpeza deve chegar a todas as partes do pulverizador e durante um tempo superior às demais substâncias activas.

O TECNET GD é recomendado para:

Limpeza de manutenção: limpeza frequente.

Limpeza a fundo: quando se muda de família de produtos e/ou de cultura.

Limpeza de "Inverno": antes de guardar a maquinaria, para evitar a oxidação das partes metálicas e para proteger as juntas e tubos.

Limpeza exterior: pulverizadores e outra maquinaria agrícola (charruas, subsoladores, grades, frezas).

Para uma eliminação óptima dos resíduos é importante aplicar a solução com Tecnet GD sobre todas as paredes que estiveram em contacto com a calda dos produtos fitossanitários.

Modo de emprego:

1 – Esvaziar completamente o pulverizador depois de efectuado o tratamento.

2 – Limpar com água utilizando um volume de pelo menos 5 vezes o volume do fundo do tanque, fazendo circular a água pela tubagem e equipamento de pulverização. Pulverizar o conteúdo do tanque a alta pressão até o esvaziar.

3 – Encher de novo o tanque com água (mínimo de 10% da sua capacidade), ligando o agitador e juntando lentamente o **Tecnet GD** (ver tabela na embalagem). Agitar durante 15 minutos, fazendo circular a solução pela tubagem e equipamento de pulverização e, segundo o tipo de pulverizador, accionar o sistema de limpeza das paredes. Limpar a parte alta do

pulverizador e o filtro com a mangueira de retorno. Na ausência de sistema de limpeza das paredes do tanque, accionar todos os meios ao alcance (tanque cheio, intervenção manual) para aplicar a solução de limpeza. Para as limpezas de final de ciclo de cultura ou para eliminar substâncias activas mais difíceis, deixar actuar durante várias horas.

4 – Limpar com água limpa até que desapareça a coloração devida ao produto (cerca de 5 minutos).

5 – Limpar os bicos e os filtros à parte para evitar que se entupam, usando uma solução a 0,1% (10 g de **Tecnet GD** por cada 10 L de água).

6 – Face ao Inverno, purgar o pulverizador mas não se enxagua já que o **Tecnet GD** deposita uma película protectora sobre as peças metálicas. Limpar com água antes de voltar a usá-lo. Eliminação da sujidade sobre a maquinaria agrícola: preparar uma solução num recipiente na dose indicada e realizar a limpeza externa. Também se pode usar **Tecnet GD** com equipamento de alta pressão. **Tecnet GD** é usado para a limpeza interna e externa dos pulverizadores e do material agrícola.

Armazenamento do Tecnet GD: Conservar na sua embalagem original, em lugar fresco e seco.

Gestão das embalagens - A embalagem, uma vez vazia depois de utilizado o seu conteúdo, é um resíduo que o seu utilizador está obrigado a tratar de acordo com a regulamentação local.

Advertência – As recomendações e informação que facilitamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. Porém, na sua utilização, podem intervir numerosos factores que escapam ao nosso controlo. A companhia garante a composição, formulação e conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados por inobservância total ou parcial das instruções inscritas do rótulo.



« PERIGO »

H318: Provoca lesões oculares graves.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P305+351+338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

19/11/2019



PRODUTO DE LIMPEZA

TECNET GD®

Produto de limpeza para equipamentos de pulverização e materiais agrícolas

TECNET GD:
Grânulos dispersíveis contendo 88,55% (p/p) de
Tripolifosfato de Sódio (STTP)

Marca registada:
DE SANGOSSE S.A.S.
CS 10005 - Z.I. Bonnel - 47480 PONT-DU-CASSE
FRANCIA - Tel. 00(33)5.53.69.36.30

PARA EVITAR RISCOS PARA SERES
HUMANOS E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Contem:

500 g

Distribuído por:
LUSOSEM

Rua General Ferreira Martins
n.º 10-9ºA - 1485-137 ALGÉS
Tel: 214 131 242 - Fax: 214 131 284
lusosem@lusosem.pt - www.lusosem.pt



DE SANGOSSE

